



U-VÄRDEN , ELEMENTEGENSKAPER ENL.  
RESP. DIMENSIONERINGSTABELL

- 1 VÄGGBELÄGGNING SOM STANDARD:  
UNDERLAGSTÄCKNING, HELSVETSAD YAM 2500
- 2 14,5, 16,5 ALT 18 MM PLYWOODSKIVA (KAN BYTAS UT MOT UTEGIPS ELLER LIKNANDE)
- 3 LÄTTBALK ELLER MASSIV BALK H=200-500mm
- 4 KORTLINGAR, LÄTTBALK C/C 2400/3600mm
- 5 150-450 MM ISOLERING, MINERALULL
- 6 0,5 ALT 0,7 LACKAD STÅLPLÅT SUB 350
- 7 50mm ISOLERING MINERALULL
- 8 50mm ISOLERING MINERALULL
- 9 45x95mm STYRKLOTS C/C 3600mm
- 10 UPPVIKT PLÅTKANT
- 11 PAPPSPIK L=35mm s500  
GENOM LIST OCH PLÅTKANT
- 12 TÄTLIST Ø18mm CELLGUMMI EPDM  
VIT ELLER SVART

## TYPDETALJ

**lättelement**  
TAK | VÄGG | BJÄLKLAG  
E-post: info@lättelement.se  
Tel. 0660-30 95 00

ELEMENTSNITT  
SYSTEMBESKRIVNING  
STANDARD VÄGGELEMENT

| Datum      | Skala   | Ritn.nr |
|------------|---------|---------|
| 2020-01-01 | A4-1:10 | 009     |