

5.2.2 Tätskiktslösningar

Vi har valt olika former av Bitumenprodukter eftersom de fungerar bäst i vårt nordiska klimat. Att vi dessutom valt Icopal som samarbetspartner, som är en av de största tätskiktsleverantörerna i Europa, borgar för ett tryggt tak.

Lättelement byggelement kan erbjudas med olika typer av tätskikt. Tak kan förses med alla varianterna nedan. Vägg kan förses med typ 1 eller 4. Bjälklag kan förses med typ 1.

För metoderna 2 och 3 erbjuder vi upp till 15 års garanti på färdigt tätskikt. ■

1. Underlagstäckning

Det vanligaste tätskiktet är helsvetsad underlagstäckning av YAM2500, en specialprodukt för Lättelement som genom vår unika metod blir helsvetsad mot ytskivan. I skarvarna och upplagen fästes torrens av YAM2000 för att skapa en tøjzon för skarvsvetspappen av YAM4000 system Membrane 3 som kantsvetsas. Detta tätskikt skall snarast efter montaget förses med ett slutligt tätskikt till exempel tegel, bandtäckt plåt, duk eller bitumenmatta. Observera att eventuella migreringsskikt kan erfordras mellan en duk och vårt bitumenbaserade tätskikt. För platsmonterade ytskikt bör infästningsleverantören som tar fram infästningsplan till tätskiktstreprenören beakta materialtjocklekar på vår ytskiva av plywood.

1. Enskiktstäckning system Icopal Monolight NXT

Vårt vanligaste färdiga tätskikt är helsvetsad Icopal Monolight NXT, som med en specialanpassning för Lättelement genom vår unika metod blir helsvetsad mot ytskivan. I långfogar monteras torrens av YAM2000 samt överlappsflikar svetsas mot intilliggande element. I kortfogar monteras torrens och rems av Monolight NXT.

Systemet beskrivs i sin helhet i vårt häfte Metodanvisning Tätskikt

2. Enskiktstäckning system Icopal Mono

Vi kan även erbjuda färdiga tätskikt med helsvetsad Icopal Mono och Icopal Noxite, som med vår unika metod blir helsvetsad mot ytskivan. I långfogar monteras torrens av YAM2000 samt överlappsflikar svetsas mot intilliggande element. I kortfogar monteras torrens och rems av Mono eller Noxite.

Systemet beskrivs i sin helhet i vårt häfte Metodanvisning Tätskikt

3. Underlagstäckning + färdigt tätskikt med bandfalsad plåt

I ett unikt samarbete med Winther Bygg AB har vi tillsammans tagit fram en unik lösning där vi erbjuder bandfalsad plåt i valfri kulör där huvuddelen av tätskiktet är prefabricerat i vår fabrik samt allt arbete på byggarbetsplats ingår och utförs av vår plåtentreprenör under vårt ansvar.

Garantier på plåttätskiktet lämnas beroende på val av plåt. ■