



- ① TAKBELÄGGNING
- ② 14,5 mm PLYWOODSKIVA, TAK P30
- ③ LÄTTBALK H400
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 250+200 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 0,2 mm PLASTFOLIE
- ⑦ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑧ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT, FÄLTVIS PERFORERAD
- ⑨ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑩ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑪ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑫ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

REV	ANT.	BESKRIVNING	DATUM
		TYPDETALJ	
		TAKELEMENT A504L	
		U-värde: 0,074 W/m²K	
Rit	Handl	Skala	Dat
EA	NA	1:10	2019-10-16
			Rev dat
			Ritn.nr
			A504L

lättelement
TAK | VÄGG | BJÄLKLAG

Höglandsvägen 9 | 891 50 ÖRNSKÖLDSEVIK
info@lattelement.se | tel 0660-30 95 00