



- ① TAKBELÄGGNING
- ② 16,5 mm PLYWOODSKIVA, TAK P30
- ③ LÄTTBALK H500
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 250+200 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑦ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT
- ⑧ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑨ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑩ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑪ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

|  |       |   |            |                                |             |
|--|-------|---|------------|--------------------------------|-------------|
| <br><b>TAK   VÄGG   BJÄLKLAG</b><br>Höglandsvägen 9   891 50 ÖRNSKÖLDSEVIK<br>info@lattelement.se   tel 0660-30 95 00 |       | <b>TYPDETALJ</b><br>TAKELEMENT A505<br>U-värde: 0,074 W/m²K |            | REV. ANT. BESKRIVNING<br>DATUM |             |
| Rit  | Handl | Skala   | Dat        | Rev dat                        | Ritn.nr     |
| EA   | NA    | 1:10  | 2019-10-16 |                                | <b>A505</b> |