


- ① TAKBELÄGGNING
- ② 16,5 mm PLYWOODSKIVA, TAK P30
- ③ LÄTTBALK H200 & HI200
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 150 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 0,2 mm PLASTFOLIE
- ⑦ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑧ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT, FÄLTVIS PERFORERAD
- ⑨ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑩ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑪ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑫ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

 <b>TAK   VÄGG   BJÄLKLÄG</b> Höglandsvägen 9   891 50 ÖRNSKÖLDSDVIK info@lattelement.se   tel 0660-30 95 00		REV		ANT	BESKRIVNING	DATUM
		<b>TYPDETALJ</b> TAKELEMENT AI205L U-värde: 0,188 W/m <sup>2</sup> K				
Rit	Handl	Skala	Dat	Rev dat	Ritn.nr	
EA	NA	1:10	2019-10-16		AI205L	