



- ① TAKBELÄGGNING
- ② 16,5 mm PLYWOODSKIVA, TAK P30
- ③ LÄTTBALK H450 & HI450
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 200+200 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑦ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT
- ⑧ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑨ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑩ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑪ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

 <b>TAK   VÄGG   BJÄLKLAG</b>		<b>TYPDETALJ</b>		<small>REV</small> <small>ANT</small> <small>BESKRIVNING</small> <small>DATUM</small>	
Höglandsvägen 9   891 50 ÖRNSKÖLDSEVIK info@lattelement.se   tel 0660-30 95 00		TAKELEMENT AI455 U-värde: 0,083 W/m²K			
<small>Rit</small> EA	<small>Handl</small> NA	<small>Skala</small> 1:10	<small>Dat</small> 2019-10-16	<small>Rev dat</small>	<small>Ritn.nr</small> AI455