


- ① TAKBELÄGGNING
- ② 16,5 mm PLYWOODSKIVA, TAK P30
- ③ LÄTTBALK H500 & HI500
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 250 + 200 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑦ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT
- ⑧ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑨ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑩ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑪ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

 TAK VÄGG BJÄLKLAG		TYPDETALJ		<small>REV</small> <small>ANT</small> <small>BESKRIVNING</small> <small>DATUM</small>	
Höglandsvägen 9 891 50 ÖRNSKÖLDSEVIK info@lattelement.se tel 0660-30 95 00		TAKELEMENT AI505 U-värde: 0,074 W/m²K			
<small>Rit</small>	<small>Handl</small>	<small>Skala</small>	<small>Dat</small>	<small>Rev dat</small>	<small>Ritn.nr</small>
EA	NA	1:10	2019-10-16		AI505