



- ② 22 mm GOLVSPÅNSKIVA, P6
- ③ LÄTTBALK H350 & HI350
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 150+150 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑦ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT
- ⑧ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑨ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑩ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑪ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-------|
|  TAK VÄGG BJÄLKLÄG Höglandsvägen 9 891 50 ÖRNSKÖLDSEVIK info@lattelement.se tel 0660-30 95 00 | | REV | | ANT | BESKRIVNING | DATUM |
| | | TYPDETALJ BJÄLKLÄG BI355 U-värde: 0,107 W/m²K | | | | |
| Rit | Handl | Skala | Dat | Rev dat | Ritnr | |
| EA | NA | 1:10 | 2019-10-16 | | BI355 | |