

Tätskiktslösningar

Vi har valt olika former av Bitumenprodukter eftersom de fungerar bäst i vårt nordiska klimat. Att vi dessutom valt BMI-Icopal som samarbetspartner, som är en av de största tätskikts-leverantörerna i Europa, borgar för ett tryggt tak. Lättelelement byggelement kan erbjudas med olika typer av tätskikt. Tak kan förses med alla varianterna nedan. Vägg och bjälklag kan förses med typ 1. Bjälklag kan förses med typ 1. För metoderna 2 & 3 erbjuder vi upp till 15 års garanti på färdigt tätskikt under förutsättning att utförande görs enligt anvisningar från Tätskiktsgarantier i Norden AB.

1. Underlagstäckning

Det vanligaste tätskiktet är helsvetsad underlagstäckning av YAM2500, en specialprodukt för Lättelelement som genom vår unika metod blir helsvetsad mot ytskivan. I skarvarna och upplagen fästes torrens av YAM2000 för att skapa en tøjzon för skarvsvetspappen av YAM4000 system Membrane 3 som kantsvetsas. Detta tätskikt skall snarast efter montaget förses med ett slutligt tätskikt till exempel tegel, bandtäckt plåt, duk eller bitumenmatta. Observera att eventuella migreringsskikt kan erfordras mellan en duk och vårt bitumenbaserade tätskikt. För platsmonterade ytskikt bör infästningsleverantören som tar fram infästningsplan till tätskiktsentreprenören beakta materialtjocklekar på vår ytskiva av plywood.

2. Enskiktstäckning system Icopal Mono

Vi kan även erbjuda färdiga tätskikt med helsvetsad Icopal Mono och Icopal Noxite, som med vår unika metod blir helsvetsad mot ytskivan. I långfogar monteras torrens av YAM2000 samt överlappsflikar svetsas mot intilliggande element. I kortfogar monteras torrens och rems av Mono eller Noxite.

3. Tätskikt under Moss Sedum

Under byggnad av Moss Sedum kan vi erbjuda en lösning med helsvetsad YEP6500 med remsade tvärskarvar. I övrigt utförande lika typ 2. För ytterligare säkerhet med denna lösning kan tvålagstäckning med två lager YEP4000 erbjudas.