



U-VÄRDEN , ELEMENTEGENSKAPER ENL.
RESP. DIMENSIONERINGSTABELL

- 1 VÄGGBELÄGGNING SOM STANDARD:
UNDERLAGSTÄCKNING, HELSVETSAD YAM 2500
- 2 14,5, 16,5 ALT 18mm PLYWOODSKIVA (KAN BYTAS UT MOT UTEGIPS)
- 3 LÄTTBALK ELLER MASSIV BALK H=200-500mm
- 4 KORTLINGAR, LÄTTBALK s2400/3600mm
- 5 150-450 MM ISOLERING, MINERALULL
- 6 0,5 ALT 0,7 LACKAD STÅLPLÅT SUB 350
- 7 50mm ISOLERING MINERALULL
- 8 50mm ISOLERING MINERALULL
- 9 45x95mm STYRKLOTS s2400/3600mm
- 10 UPPVIKT PLÅTKANT
- 11 PAPPSPIK L=35mm s500
GENOM LIST OCH PLÅTKANT
- 12 TÄTLIST Ø18mm CELLGUMMI EPDM
VIT ELLER SVART
- 13 VID UNDERLAGSPAPP SÅ LEVERERAS
ELEMENTET MED FÖRMONTERAD
YEP4000 REMS I LÅNGFOGEN

TYPDETALJ



ELEMENTSNITT
SYSTEMBESKRIVNING
STANDARD VÄGGELEMENT

Datum	Skala	Ritn.nr
2023-01-01	A4-1:10	009