



- ① TAKBELÄGGNING
- ② 18 mm PLYWOODSKIVA
- ③ LÄTTBALK H400
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 200+200 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 0,2 mm PLASTFOLIE
- ⑦ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑧ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT, FÄLTVIS PERFORERAD
- ⑨ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑩ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑪ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑫ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM



| | | | | | |
|---|----------------------|--|--------------------|---|------------------------|
|  TAK VÄGG SJÄLKLAG | | TYPDETALJ | | <small>REV</small> <small>ANT</small> <small>BESKRIVNING</small> <small>DATUM</small> | |
| Höglandsvägen 9 891 50 ÖRNSKÖLDSEVIK info@lattelement.se tel 0660-30 95 00 | | TAKELEMENT A455L U-värde: 0,083 W/m²K | | | |
| <small>Rit</small> | <small>Handl</small> | <small>Skala</small> | <small>Dat</small> | <small>Rev dat</small> | <small>Ritn.nr</small> |
| EA | NA | 1:10 | 2024-01-01 | | A455L |