



- ① TAKBELÄGGNING
- ② 14,5 mm PLYWOODSKIVA
- ③ LÄTTBALK H500
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 250+200 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑦ 0,5 mm LACKAD STÅLPLÅT
- ⑧ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑨ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑩ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑪ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

 <b>TAK   VÄGG   SJÄLKLAG</b> Höglandsvägen 9   891 50 ÖRNSKÖLDSDVIK info@lattelement.se   tel 0660-30 95 00		<b>TYPDETALJ</b> TAKELEMENT A504 U-värde: 0,074 W/m²K		<small>REV</small> <small>ANT</small> <small>BESKRIVNING</small> <small>DATUM</small>	
<small>Rit</small> EA	<small>Handl</small> NA	<small>Skala</small> 1:10	<small>Dat</small> 2024-01-01	<small>Rev dat</small>	<small>Ritn.nr</small> A504