

Tätskiktslösningar

Vi har valt olika former av bitumenprodukter eftersom de fungerar bäst i vårt nordiska klimat. Att vi dessutom valt BMI Icopal som samarbetspartner, som är en av de största tätskiktsleverantörerna i Europa, borgar för tryggt tak. Lättelements byggelement kan erbjudas med olika typer av tätskikt. Tak kan förses med alla varianter nedan. Vägg- och bjälklag kan förses med typ 1. För metoderna 2 och 3 erbjuder vi upp till 15 års garanti på färdigt tätskikt med förutsättning att utförandet görs enligt anvisningar från Tätskiktsgarantier i Norden AB.

1. Underlagstäckning

Det vanligaste tätskiktet är helsvetsad underlagstäckning av YAM2500, en specialprodukt för Lättelement, som genom vår unika metod blir helsvetsad mot ytskivan. I skarvarna och upplagen fästs torremms av YAM2000 för att skapa en tøjzon för skarvsvetspappen av YEP3500 system Membrane 3 som kantsvetsas. Detta tätskikt skall snarast efter montaget förses med ett slutligt tätskikt, till exempel tegel, bandtäckt plåt, duk eller bitumenmatta. Observera att eventuella migreringsskikt kan erfordras mellan en duk och vårt bitumenbaserade tätskikt. För platsmonterade ytskikt bör infästningsleverantören som tar fram infästningsplanen till tätskiktsentreprenören beakta materialtjocklekar på vår ytskiva av plywood.

För extra jämn yta till bandtäckning kan YEP1800 Flexisteel användas. Den är speciellt utvecklad som underlagstäckning under bandtäckt plåt och är både mekansikt infäst och skarvklistrad. Denna lösning ger mindre nivåskillnader mellan våderna och dess skarvar.

2. Enskiktstäckning, system Icopal Mono

Vi kan även erbjuda färdiga tätskikt med helsvetsad Icopal Mono och Icopal Noxite, som med vår unika metod blir helsvetsad mot ytskivan. I långfogar svetsas överlappsflikar mot intilliggande element. I kortfogar monteras torremms av YAM2000 samt remms av Mono eller Noxite.

3. Tätskikt under moss-sedum

För sedum < 50kg/m² kan vi erbjuda tvålagstäckning YEP3500 + YEP3500 eller YEP3500 + SEP5500.